

| GE Tetra ledek   |              |   |           |             |                              |
|--|--------------|---|-----------|-------------|------------------------------|
| 24V rendszer, 10 év garancia<br>rajzos kiosztási szolgáltatás  | MS           | MiniMax*  | Max*      | PowerMax    | PowerMax HO<br>(High Output) |
| Színhőmérséklet (K°) (készleten)   |              | 3200, 5000, 4100, <b>7100</b> (* elérhető piros, kék, zöld) |           |             |                              |
| Szórásszög   | 165°         | 175°  | 170°      | 170°        | 170°                         |
| Dióda / modul  | 1            | 4   | 4         | 4           | 4                            |
| Fényáram - Lm/modul - (Lm/m)   | 27,5 (357,5) | 55 (363)  | 100 (490) | 133 (651,7) | 180 (594)                    |
| Teljesítmény (W)   | 0,23         | 0,35  | 0,62      | 0,8         | 1,2                          |
| GE 24-25W tápra köthető (db) (ár: 9.336 Ft+áfa)  | 90           | 60  | 33        | 25          | 17                           |
| GE 24-60W tápra köthető (db) (ár: 14.875 Ft+áfa)   | 190          | 132   | 78        | 60          | 39                           |
| GE 24-100W tápra köthető (db) (ár: 17.347 Ft+áfa)  | 320          | 220   | 130       | 100         | 65                           |
| GE 24-150W tápra köthető (db) (ár: 24.133 Ft+áfa)  | 480          | 264   | 156       | 120         | 78                           |
| GE 24-200W tápra köthető (db) (ár: 28.031 Ft+áfa)  | 640          | 440   | 260       | 200         | 130                          |
| GE 24-300W tápra köthető (db) (ár: 44.378 Ft+áfa)  | 960          | 660   | 390       | 300         | 195                          |
| Méret - hossz x szél x mag - (mm)  | 25x14x11     | 61x14x11  | 83x14x11  | 83x14x11    | 83x14x11                     |
| Modul/modul (db)   | 13           | 6,6   | 4,9       | 4,9         | 3,3                          |
| Modul/csomag* (db-ra vásárolható)  | 80           | 40  | 30        | 30          | 35                           |
| Tábla mélység (mm)   | 60-100       | 80-150  | 100-200   | 140-200+    | 170-200+                     |
| Ajánlott sortáv (mm)   | ~100-250     | ~200-300  | ~200-330  | ~250-450    | ~330-500                     |
| Becsült db szám/nm   | ~70-110      | ~35-45  | ~20-25    | ~15-20      | ~9-12                        |
| (Az ajánlott sortávolság általában a tábla mélységének 2 - 2,5-szerese) - függ a felhasznált anyagoktól és kivitelről! |              |   |           |             |                              |

