

GE Tetra ledek

| 24V rendszer, 10 év garancia rajzos kiosztási szolgáltatás | MS | MiniMax* | Max* | PowerMax | PowerMax HO (High Output) |
|---|--------------|---|-----------|-------------|------------------------------|
| Színhőmérséklet (K°) (készleten) | | 3200, 5000, 4100, 7100 (* elérhető piros, kék, zöld) | | | |
| Szórásszög | 165° | 175° | 170° | 170° | 170° |
| Dióda / modul | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fényáram - Lm/modul - (Lm/m) | 27,5 (357,5) | 55 (363) | 100 (490) | 133 (651,7) | 180 (594) |
| Teljesítmény (W) | 0,23 | 0,35 | 0,62 | 0,8 | 1,2 |
| GE 24-25W tápra köthető (db) (ár: 8.070 Ft+áfa) | 90 | 60 | 33 | 25 | 17 |
| GE 24-100W tápra köthető (db) (ár: 14.990 Ft+áfa) | 320 | 220 | 130 | 100 | 65 |
| GE 24-200W tápra köthető (db) (ár: 24.220 Ft+áfa) | 640 | 440 | 260 | 200 | 130 |
| GE 24-300W tápra köthető (db) (ár: 38.345 Ft+áfa) | 960 | 660 | 390 | 300 | 195 |
| Méret - hossz x szél x mag - (mm) | 25x14x11 | 61x14x11 | 83x14x11 | 83x14x11 | 83x14x11 |
| Modul/modul (db) | 13 | 6,6 | 4,9 | 4,9 | 3,3 |
| Modul/csomag* (db-ra vásárolható) | 80 | 40 | 30 | 30 | 35 |
| Tábla mélység (mm) | 60-100 | 80-150 | 100-200 | 140-200+ | 170-200+ |
| Ajánlott sortáv (mm) | ~100-250 | ~200-300 | ~200-330 | ~250-450 | ~330-500 |
| Becsült db szám/nm | ~70-110 | ~35-45 | ~20-25 | ~15-20 | ~9-12 |

(Az ajánlott sortávolság általában a tábla mélységének 2 - 2,5-szerese) - függ a felhasznált anyagoktól és kivitelről!

